

建設業界初!

施工しやすく、
使い勝手の良い機能製品

販売・
リース品

■特長・用途

- 耐震構造の二重スラブや梁下など、これまでのジャッキベースを使用していた箇所も施工がしやすくなります。
- 従来品のサポートと同形状でクラウンハンドルによるスムーズな調整ができ使い勝手が良い。

使用範囲：H220~330mm

耐荷重

4t

◎注意事項

- 耐荷重を超えての使用は禁止です。
- 二本継ぎでの使用は控えてください。



PBクラウンサポートの性能試験結果

試験日：平成20年8月8日 試験場所：信和株式会社土倉工場試験室

●ナイフエッジによる圧縮試験

供試体No	1	2	3	4	5	平均値
最大使用長	333.5	332	332	332.5	333.5	—
振幅(ピンと直角)	9	2	3	4	12	—
振幅(ピンと並行)	9	2	3	4	9	—
強度(KN)	48.25	50.6	50.75	51.85	53.4	50.9
認定基準	39.2					39.2



●平押しによる圧縮試験

供試体No	1	2	3	4	5	平均値
最大使用長	334	332	332	332	332.5	—
振幅(ピンと直角)	10	14	11	12	13	—
振幅(ピンと並行)	11	12	9	12	11	—
強度(KN)	41.55	42.05	43.2	46.3	47.7	44.1
認定基準	39.2					39.2



サポートピン

(販売品)

仮設工業会認定基準のS35Cの規格品です。

入 数

200