

セパレーター取付金物


ネオガッツ

セパと鉄筋を挟んで止める。溶接もできるマルチな金物

W5/16・W3/8◆(適応鉄筋径 D10～D16/D10ダブル/D13ダブル)



ボルト平径




入 数	100
梱包質量	12kg

許容荷重 1.0kN (102kgf)

※ボルト締付トルク：25N・m

■特長

- 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締め付けだけで作業が完了します。
- 色々な使い方ができるマルチな金物です。
- スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
- ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
- ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。



※鉄筋+セパ挟み込み
平行引きで
D13、D16の場合

■使用例



■鉄筋+セパの組み合わせ

平行引き					直交引き				
鉄筋+セパ 挟み込み	鉄筋+セパ 溶接	鉄筋 ダブル	鉄筋+セパ 挟み込み	鉄筋+セパ 溶接	鉄筋+セパ 挟み込み	鉄筋ダブル +セパ 挟み込み	鉄筋+セパ 溶接	鉄筋ダブル +セパ 溶接	
鉄筋ダブル +セパ 挟み込み	鉄筋ダブル +セパ 溶接		鉄筋	セパレーター					

■挟み込み

適応 セパレーター、 鉄筋		W5/16 セパレーター		W3/8 セパレーター		D10		D13		D16	
		平行	直交	平行	直交	平行	直交	平行	直交	平行	直交
適応鉄筋	D10	●	●	●	●	●		●		●	
	D13	●	●	●	●	●		●		●	
	D16	●	●	●	●	●		●			
	D10ダブル	●	●	●	●						
	D13ダブル	●		●							

■セパレーター溶接

適応 セパレーター		W5/16 セパレーター		W3/8 セパレーター	
		平行	直交	平行	直交
適応鉄筋	D10	●	●	●	●
	D13	●	●	●	●
	D16	●	●	●	●
	D10ダブル	●	●	●	●
	D13ダブル	●	●	●	●

◎**注意事項** ●ボルトの締め付けは25N・mでしっかり行ってください。●平行引きで挟み込む場合、必ず鉄筋を奥に、セパレーターをボルト側に取り付けてください。●鉄筋と鉄筋を平行で挟み込む場合、必ず小径の鉄筋をボルト側に取り付けてください。●締め付け後、緩みや鉄筋とセパレーターの間に隙間が無いかを確認してください。●鉄筋とセパレーターを金物の奥へ押し込んだ状態で締め付けてください。●鉄筋、セパレーターと金物が斜めにならないように締め付けてください。●ボルトの締めすぎに注意してください。ネジが破損する恐れがあります。(特に電動工具使用時には注意してください。) ●金物に先行溶接する場合、ボルトの頭に干渉しないよう注意してください。(締め付けるとボルトの頭が移動します。) ●強度には十分注意して使用してください。



鉄筋を奥に、
セパレーターは
ボルト側

斜めに
ならない様
締め付け

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。