

セパレーター用止水板

イッパツくん PAT

止水板取付けのタイミングに気を使わずに済みます

取付簡単!

特許
第4312370号

後付け止水リング

Pコンの取り付けの後でも、パチッとはめ込むだけ。
後はゴムが膨張して、プラスチックの外枠で
型崩れもしません。

種類：8φ(W5/16)

■特長・用途

- 「たかが止水板。されど…」ここに着目してみました。この製品に非の打ちどころのない完成度を求めたことで、形状ひとつをとっても、度重なる試作づくりの繰り返しでした。
- プラスチックの外枠**で止めることで、膨張性ゴムの特性を最大限に生かすことに成功。
- ゴムの膨張力を丸セパに圧着することで、コンクリートへの計算出来ない水圧や丸セパによる水の通り道を完全に遮断し、止水効果を高めました。
- どんな場所でも、Pコンの取り付け後でも、取り付け作業が可能です。
必要な時に必要な場所へ、簡単に取り付けられる画期的な製品です。

入 数

1 ケース／1,000 個入り (200 個×5 袋)


材質試験報告書

品 名 イッパツくん(水膨張性ゴム)

試験方法 JIS K 6251「加硫ゴムの引張試験方法」 JIS K 6253「加硫ゴムの硬さ試験方法」

試験結果

■水膨張試験



■物性試験

試験項目	規格値	成績
常 態 試 験		
引張強さ (Mpa)	5以上	14.5
伸 び (%)	500以上	750
硬さ JIS A(H)	45±5	48

※規格値・弊社社内規格

